

V33 BELGIUM BVBA
Ambachtenstraat 11B
B-3210 LUBBEEK
tel : (32)16 62 92 92
www.v33.be



HOUTBEITS – ECO PROTECTION



Behoudt het natuurlijk matte uitzicht
Zeer geschikt voor grote oppervlakken
Ecolabel

KENMERKEN

- Matte transparante beits van de nieuwste generatie.
- Formule op basis van natuurlijke houtvezels.
- Bewaart het uitzicht van onbehandeld hout .
- Beschermt het hout tegen weersinvloeden en uv-stralen.
- Microporeus.
- Druipvrij.

Houtbeits ECO Protection
www.v33.be

VOORBEREIDING

Het hout moet schoon, droog en stofvrij zijn.

• Nieuw hout:

Schuren in de richting van de vezels en ontstoffen. Vettige houtsoorten eerst ontvetten met V33 Reinigend oplosmiddel. Het hout voorbehandelen met V33 Behandeling Multi-gebruik.

Voor een professioneel resultaat eerst V33 Primer Lazuur Deuren & Ramen aanbrengen.

• Hout met verweerde beitslagen:

Loszittende delen afborstelen, gladschuren met schuurpapier en stofvrij maken

VERWERKING

- Gebruiksklaar product.

- Melkachtig uitzicht in de pot, verdwijnt na het drogen.

- De beits voor en tijdens het aanbrengen goed omroeren met een houten latje. Een onverdunde laag van het product aanbrengen met een borstel, rol of spuitpistool (verdunnen met 10% water).

Een tweede laag aanbrengen en eventueel een derde laag.

Tussen de lagen 3 uur laten drogen.

Tussen de lagen gladschuren met schuurpapier om een gladde en goed hechtende ondergrond te verkrijgen

Reiniger : Water

Rendement :

- 1 L = +/- 12 m²

Materiaal : borstel, rol of verfpistool (verdunnen met 10% water).

Droogtijd :

- Tussen 2 lagen : 3 u

- Hand droog : 30 min

S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.

S23: De dampen niet inademen.

S29: Afval niet in de gootsteen werpen

S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Vorstvrij bewaren.

EU -grenswaarde voor dit product (Cat A/e):

130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 2 g/l VOS .