

V33 BELGIUM SPRL
Ambachtenstraat 11B
B-3210 LUBBEEK
tel : (32)16 62 92 92
www.v33.be



HUILE TERRASSE



Nourrit le bois en profondeur.
Protège contre le grisaillement.

CARACTERISTIQUES

- Protection à base de résine alkyde uréthane spéciale "ambiance marine".
- Elle imperméabilise et embellit le bois.
- Cette protection pour sol pénètre profondément dans le bois et le nourrit.
- Fort pouvoir imperméabilisant.
- Ne s'écaille pas.
- Réduit le fendillement du bois dû aux variations de températures.

PREPARATION

- Le bois doit être nu, propre et sec.
- **Bois bruts et gras** : laisser un peu vieillir le bois en extérieur afin que le support soit dégraissé avant application de "l'huile Terrasse".
- **Bois anciens** : effectuer un nettoyage préalable avec le "Nettoyant Bois de Jardin V33".

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi.
- Bien remuer l'huile à l'aide d'une baguette en bois avant et pendant l'emploi.

1ÈRE APPLICATION :

Appliquer généreusement la première couche "d'Huile Terrasse" au pinceau plat ou au rouleau de façon à bien imprégner le bois.

Attendre 15 à 20 minutes, puis appliquer une nouvelle couche sans attendre que la première soit sèche.

Renouveler cette opération jusqu'à ce que le bois soit totalement imprégné. Quand le bois n'arrive plus à absorber "l'Huile Terrasse", c'est qu'il est saturé. Arrêter alors l'application.

Essuyer l'excédent d'huile avec un chiffon non pelucheux et laisser sécher 24 heures.

- *La couleur, la porosité, l'essence et l'âge du bois peuvent influencer la teinte définitive du support traité. Faites toujours un test sur une partie peu visible afin d'apprécier le rendu final.*
- *Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C par temps sec.*

ENTRETIEN

- L'Huile Terrasse" ne s'écaille pas, elle ne nécessite donc pas de ponçage ou de décapage avant entretien.
- Lorsque le bois se ternit ou blanchit, appliquer une à deux couches (locale ou générale) « d'Huile Terrasse » jusqu'à uniformiser la teinte.
- Pour l'entretien courant, un simple nettoyage à l'eau suffit.

Nettoyage des outils : White Spirit

Rendement :

- 1 L = +/- 12 m²

Matériel : pinceau ou rouleau.

Séchage :

- Au toucher : 15 min
- Complet : 24 h

R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

S2 : Conserver hors de la portée des enfants. **S29 :** Ne pas jeter les résidus à l'égout.

S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

S62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Contient de la méthyléthylcétoxime. Peut déclencher une réaction allergique.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i) : 600 g/l (2007) ; 500 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 600 g/l COV.