



## DE IDEALE WITTE VERF OM UW PROJECT ALS EEN PRO TE DOEN SLAGEN

Wilt u een witte verf dat onberispelijke resultaten levert met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding? WIT PROFESSIONNEL is de veilige keuze voor al uw projecten, in 2 lagen, zoals een pro. Als je van goed werk houdt...

### GEBRUIKSVRIENDELijk

- Romig en anti-druip textuur
- Vlakt goed uit

### RIJKE EN DEKKENDE FORMULE

- Hoge dekkracht in 2 lagen
- Verbergt imperfecties

### DUURZAAM WIT

- Afwasbaar
- Stralend, vergeelt niet

---

MAT



5L – 10L



# GEbruiksaanwijzing

## OP WELKE OPPERVLAKKEN ?

- Muur, plafond, houtwerk
- Ideaal in leefruimtes: woonkamer, eetkamer, slaapkamer, gang...



### DROOGTIJD

3 U TUSSEN 2

LAGEN

12 U VOLLEDIG DROOG



### RENDEMENT

+/- 5m<sup>2</sup>/L

KLAAR IN 2 LAGEN



### GEREEDSCHAP

KWAST, VERFROL OF VERFPISTOOL



### REINIGING

W A T E R

## VOORBEREIDING

Voor het beste resultaat moet de ondergrond altijd voorbereid worden.

### • NIEUWE EN GEZONDE POREUZE OPPERVLAKKEN:

- Gipsplaten: ontstoffen en de Primer Alle Ondergronden van V33 aanbrengen.
- Hout, beton, cement, gips en varianten: licht schuren, ontstoffen en breng de Primer Alle Ondergronden van V33 aan.

- Behangpapier of glasvezelbehang: eerst een specifieke grondlaag aanbrengen.

• BESCHADIGDE OPPERVLAKKEN: verwijder de loszittende deeltjes en vul de barsten opnieuw op met een opvulmiddel. Licht schuren, ontstoffen en breng de Primer Alle Ondergronden van V33 aan.

• OUDE VERVEN: afwassen\*, spoelen met helder water, schuren\*\* en ontstoffen.

## VERWERKING

Ideale verwerkings temperatuur: tussen 12°C en 25°C, tochtvrij.

Gebruiksklaar - De verf voor het gebruik goed omroeren met een lang, breed latje om ze goed homogeen te maken.

- Schilder eerst randen en hoeken met een kwast.

- Rol in banen, eerst in de lengte en kruis dan in de breedte. Schilder telkens +/- 1m<sup>2</sup> om te voorkomen dat de aanzetten zichtbaar blijven.

- Rol nogmaals in de lengterichting voor een perfect resultaat.

## GOED TE WETEN



• Ontdek meer tips op onze website [www.v33.be](http://www.v33.be) voor een perfect resultaat.

• Als uw ondergrond bedekt is met een heldere of contrasterende verf, is een extra laag aan te raden om een perfect resultaat te bekomen.

• Vermijd het stoppen in het midden van een oppervlak. Begin steeds aan de zijde van het raam. Strijk niet opnieuw over de verf als het droogproces al is ingezet: de aanzetten kunnen tijdelijk zichtbaar zijn, maar verdwijnen als de verf droog is.

• Droog de gereedschappen met een propere doek en reiniging met water.

• Het gebruik van een verfpistool is mogelijk met een aanbevolen verdunning van +/- 5% water.

\* Voor het afwassen: reinigen met zeepwater, spoelen met helder water en laten drogen.

\*\* Voor het schuren: een schuurpapier gebruiken (korrel 240) en ontstoffen.

**LE BLANC IDÉAL POUR  
RÉUSSIR VOTRE CHANTIER  
COMME UN PRO**

Vous exigez un blanc qui assure un résultat impeccable avec un excellent rapport qualité/prix ? BLANC PROFESSIONNEL est la valeur sûre pour tous vos chantiers, en 2 couches, comme les pros.

Quand on aime le travail bien fait...



**APPLICATION FACILE**

- Texture onctueuse anti-coulures
- Glisse facile

**FORMULE RICHE ET  
GARNISSANTE**

- Très couvrante en 2 couches
- Masque les imperfections

**BLANCHEUR DURABLE**

- Lavable
- Lumineux, ne jaunit pas

**MAT**



**5L – 10L**

# MODE D'EMPLOI

## SUR QUELS SUPPORTS ?

- Murs, plafonds, boiseries
- Idéale dans les pièces à vivre : séjour, salle à manger, chambre, couloir...



## SÉCHAGE

3 H ENTRE 2

COUCHES

12 H COMPLET



## RENDEMENT

+/- 5m<sup>2</sup> au L

FINI EN 2 COUCHES



## OUTILS

PINCEAU, ROULEAU ou PISTOLET



## NETTOYAGE

E A U

## PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.

### • SUR FONDS PORÉUX NEUFS ET SAINS :

- Sur plaque de plâtre : dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Multi-Supports V33.
- Sur bois, béton, ciment, plâtre et dérivés : poncez légèrement, dépoussiérez, puis appliquez la Sous-couche Multi-Supports V33.
- Sur papiers à peindre ou fibre de verre : appliquez une sous-couche adaptée.

### • SUR FONDS EN MAUVAIS ÉTAT : grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Multi-Supports V33.

### • SUR ANCIENNES PEINTURES : lessivez\*, rincez à l'eau claire, poncez\*\* puis dépoussiérez.

## APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.

Prêt à l'emploi - Avant l'application, remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

- Commencez par dégager les angles et les coins avec un pinceau rond.
- Appliquez ensuite au rouleau par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface de 1m<sup>2</sup> environ pour éviter les traces de reprise.
- Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

## BON À SAVOIR



• Pour un résultat parfait, découvrez plus d'astuces d'application sur notre site internet [www.v33.be](http://www.v33.be)

• Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive ou contrastée, une couche supplémentaire est conseillée pour obtenir un résultat parfait.

• N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

• Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.

• L'application au pistolet est possible avec une dilution conseillée de +/- 5%d'eau.

\* Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

\*\* Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

