

LA SOLUTION INCONTOURNABLE POUR VOTRE MOBILIER !

L'huile Mobilier Classic V33 est idéale pour protéger vos chaises, tables ou autres mobiliers en bois des agressions de l'eau, des UV, des taches et des graisses.

PERFORMANTE

- Imprègne le bois en profondeur et protège de l'eau, des taches, des graisses, grâce à son fort pouvoir imperméabilisant.
- Prévient le fendillement et la déformation du bois.
- Formulation microporeuse : laisse respirer le bois en le protégeant des UV.

FACILE

- Facilité d'application et d'entretien.
- Compatible tous bois.

NUANCIER

2 teintes - MAT



NATUREL



TECK



WATERBESTENDIG
IMPERMÉABLE

- VOEDT HET HOUT TOT IN DE KERN
NOURRIT LE BOIS EN PROFONDEUR
- BESCHERMT TEGEN VET EN VLEKKEN
PROTÈGE DES TACHES ET DES GRAISSES



0,5L . 1L . 1L+20%

MODE D'EMPLOI

SUR QUELS SUPPORTS ?

- Pour tous les mobiliers extérieurs : tables, chaises, bancs, transats, jardinières...
- Sur tous les bois : européens, tecks ou bois exotiques, bruts ou déjà huilés.



SÉCHAGE

6h ENTRE 2 COUCHES

Suivant conditions climatiques, épaisseur, support...



RENDEMENT (POUR 1 L)

+/- 6m² EN 2 COUCHES

1 table & 4 chaises



OUTILS

PINCEAU PLAT ou
ROULEAU poils courts 3-5mm



NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE
SPIRIT

PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- **BOIS BRUT ou HUILÉ** : poncez légèrement au papier de verre fin et dépoussiérez ou effectuez un nettoyage avec le Nettoyant Dégriseur V33.
- **BOIS VERNI ou LASURÉ** : poncez et/ou décapez et dépoussiérez pour retrouver votre bois brut.

APPLICATION

- Conditions idéales d'application : entre 12 et 25°C, par temps sec.
- Agitez énergiquement le bidon d'huile avant emploi. Versez l'huile Classic dans un récipient à large ouverture.
- **1re application** : imprégnez le bois généreusement, en appliquant l'huile au pinceau ou au rouleau. Après 20 minutes, essuyez l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux. L'aspect doit être mat après essuyage. Laissez sécher 6h puis appliquez une 2e couche selon le même mode opératoire. Laissez sécher 24h. Vérifiez le séchage avant l'utilisation de votre mobilier.
- **Entretien** : en début et en fin de saison ou dès que le bois se ternit ou blanchit, appliquez une nouvelle couche d'huile comme indiqué ci-dessus.
- Retirez un maximum de produit des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

BON À SAVOIR

- Pour s'assurer que le bois est suffisamment huilé, faites couler quelques gouttes d'eau dessus. Si celles-ci perlent à la surface, c'est que le bois est imperméabilisé. Dans le cas inverse, ou si le bois fonce au contact de l'eau, appliquez une nouvelle couche d'huile.
- La couleur, la porosité, l'essence et l'âge du bois peuvent influencer la teinte définitive du support traité. Les variantes 'Naturel' (incolors, non-pigmentées) peuvent naturellement restaurer la teinte chaude originelle des bois décolorés.

Faites toujours un test sur une partie peu visible afin d'apprécier le rendu final.

ATTENTION : risque d'autocombustion. Mouiller à l'eau les textiles et outils souillés par le produit et les éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.