

DE ONMISBARE OPLOSSING VOOR UW MEUBILAIR !

De Olie Meubels Classic van V33 is ideaal om uw stoelen, tafels of andere houtenmeubilair te beschermen tegen water, UV-stralen, vlekken en vet.

GOED PRESTEREND

- Dringt diep door in het hout en beschermt tegen water, vlekken en vet dankzij het hoge waterafstotende vermogen.
- Voorkomt het slijten en vervormen van hout.
- Microporeuze formule: laat het hout ademen terwijl het beschermt tegen UV-stralen.

EENVOUDIG

- Gemakkelijk aan te brengen en te onderhouden.
- Toepasbaar op alle houtsoorten.

KLEURENKAART

2 tinten - MAT



NATUREL



TEAK



0,5L . 1L . 1L+20%

GEBRUIKSAANWIJZING

VOOR WELKE ONDERGRONDEN ?

- Voor alle buitenmeubelen: tafels, stoelen, banken, ligstoelen, plantenbakken...
- Voor alle soorten Europees hout, teak of exotisch hout, ruw of al geolied.



DROOGTIJD

6 U TUSSEN 2 LAGEN

Afhankelijk van de weersomstandigheden, dikte, ondergrond...



RENDEMENT (VOOR 1L)

+/- 6m² IN 2 LAGEN

1 tafel & 4 stoelen



GEREEDSCHAPPEN

PLATTE KWAST of
ROLLER met korte haren 3-5mm



REINIGING GEREEDSCHAP

WHITE
SPIRIT

VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon en droog zijn.

- **RUW of GEOLIED HOUT:** licht schuren met fijn schuurpapier en stofvrij maken of schoonmaken met de V33 Reiniger-Ontgrijzer.
- **GEVERNIST of GEBEITST HOUT:** schuren en/of afbijten en stofvrij maken om het kale hout terug te krijgen.

GEBRUIK

- Ideale toepassingsomstandigheden: tussen 12 en 25°C bij droog weer.
- Schud de oliebus krachtig voor gebruik. Giet de Olie Classic in een container met brede opening.
- **1ste toepassing:** breng de olie royaal aan op het hout met een kwast of een roller. Veeg de overtollige olie af na 20 minuten met een niet-pluisende doek. Het oppervlak moet na het afvegen mat zijn. Laat 6u drogen en breng dan een 2^{de} laag aan op dezelfde manier. Laat 24u drogen. Controleer de droogtijd voor gebruik van het meubel.
- **Onderhoud:** breng een extra laag olie aan zoals hierboven aangegeven aan het begin, het einde van het seizoen, of zodra het hout dof of wit wordt.
- Verwijder zoveel mogelijk olie van het gebruikte gereedschap na gebruik. Giet restanten zoals vuil water en oplosmiddelen niet weg in de gootsteen, toiletten, riolen of vuilnisbakken, enz. om vervuiling van het milieu te voorkomen.

GOED OM TE WETEN

- Om er zeker van te zijn dat het hout voldoende geolied is, laat er enkele druppels water op vallen. Als deze op het oppervlak parelen, is het hout waterafstotend. In het tegenovergestelde geval, of als het hout donkerder wordt bij contact met water, een extra laag olie aanbrengen.
 - De kleur, porositeit, houtsoort en leeftijd van het hout kunnen de uiteindelijke tint van het behandelde oppervlak beïnvloeden. Niet-gepigmenteerde 'Naturel' varianten kunnen op natuurlijke wijze de warme kleur van vervaagd hout herstellen.
- Test altijd op een minder zichtbaar deel om het eindresultaat te beoordelen.
- LET OP: zelfontbrandingsgevaar. Bevochtig met water het textiel en gereedschap bevuild met het product. Verwijder in een luchtdichte container.**