

VOTRE MOBILIER EXTERIEUR SOUS HAUTE PROTECTION

Envie de profiter de votre extérieur sans contraintes saison après saison ? Efficace, l'huile High Protect pour mobilier protège durablement vos meubles en bois à l'abri des agressions de l'eau, des UV, des taches et des graisses.

HAUTE PERFORMANCE

- Forte résistance aux taches et intempéries.
- Nourrit le bois et le protège du grisaillement.

RÉSULTAT PARFAIT

- Une finition mate pour valoriser le veinage et préserver l'aspect naturel du bois.
- Rénovation facile : des teintes opaques pour une application directe sur bois tachés, vieillis ou grisailés.
- Facile : sans essuyage.

NUANCIER

6 teintes * - MAT



NATUREL



TECK



CHÊNE
CLAIR



GRIS FUMÉ



BOIS GRISÉ



ANTHRACITE



0,5L . 1L

MODE D'EMPLOI

SUR QUELS SUPPORTS ?

- Pour tous les mobiliers extérieurs : tables, chaises, bancs, transats, jardinières...
- Sur tous types de bois européens, tecks ou bois exotiques, neufs ou anciens.
- Les teintes opaques s'appliquent directement sur bois grisés, tachés.



SÉCHAGE

2h ENTRE 2 COUCHES
Suivant conditions climatiques, épaisseur, support...



RENDEMENT (POUR 1 L)

+/- 6m² EN 2 COUCHES
1 table & 4 chaises



OUTILS

PINCEAU PLAT ou
ROULEAU poils courts 3-5mm



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- **BOIS BRUT ou HUILÉ** : poncez légèrement au papier de verre fin 240 et dépoussiérez.
- **BOIS VERNI ou LASURÉ** : poncez jusqu'à retrouver le bois brut et dépoussiérez.

APPLICATION

- Conditions idéales d'application entre 12 et 25°C, par temps sec.
- Agitez énergiquement le bidon d'huile avant emploi. Versez l'huile High Protect dans un récipient à large ouverture. L'aspect laiteux à l'application disparaît lors du séchage du produit..
- **1re application** : appliquez deux couches fines et régulières au pinceau ou au rouleau en respectant les temps de séchage. Ne pas essuyer.
- **Entretien** : lorsque le bois se ternit ou blanchit, nettoyez, brossez et appliquez une à deux couches d'huile.
- Retirez un maximum d'huile des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

BON À SAVOIR

- L'huile incolore se dégrade plus rapidement, elle s'utilise donc uniquement en entretien sur bois déjà huilés et teintés ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.
- En cas de taches localisées, nettoyez à l'aide du Nettoyant Dégriseur V33.
- La couleur, la porosité, l'essence et l'âge du bois peuvent influencer la teinte définitive du support traité. Faites toujours un test sur une partie peu visible afin d'apprécier le rendu final.



CE QUE L'ON AIME AUSSI DANS CETTE HUILE

Formulée à base de résine d'origine végétale, d'huile et de fibres de bois, non issues de la pétrochimie, ni de l'agriculture biologique. La formule contient 88% de carbone biosourcé sur le carbone total selon la norme NF EN 16640.