

## UW BUITENMEUBILAIR ONDER HOGE BESCHERMING

Zin om seizoen na seizoen van uw buitenruimte te genieten zonder zorgen? De Olie High Protect voor meubels beschermt uw houten meubels langdurig tegen water, UV-stralen, vlekken en vet.

### HOGE PRESTATIES

- Sterke weerstand tegen vlekken en slecht weer.
- Voedt het hout en beschermt tegen vergrijzing.

### PERFECT RESULTAAT

- Een matte afwerking om de houtnerven te accentueren en de natuurlijke uitstraling van het hout te behouden.
- Gemakkelijk in renovatie: dekkende kleuren voor directe toepassing op bekleed, oud of vergrijsd hout.
- Makkelijk: zonder afvegen.

## KLEURENKAART

6 tinten \* - MAT



NATUREL



TEAK



LICHTE EIK



GEROOKT  
GRIJS



VERGRISJD  
HOUT



ANTRACIET



0,5L . 1L

## GEBRUIKSAANWIJZING

### VOOR WELKE ONDERGRONDEN?

- Voor alle buitenmeubelen: tafels, stoelen, banken, ligstoelen, plantenbakken...
- Voor alle soorten Europees hout, teak of exotisch hout, ruw of reeds geolied.
- De dekkende kleuren kunnen direct op vergrijsd of bekleet hout worden aangebracht.



### DROOGTIJD

#### 6 U TUSSEN 2 LAGEN

Afhankelijk van de weersomstandigheden, dikte, ondergrond...



### RENDEMENT (VOOR 1 L)

+/- 6m<sup>2</sup> IN 2 LAGEN  
1 tafel & 4 stoelen



### GEREEDSCHAPPEN

PLATTE KWAST of  
ROLLER met korte haren 3-5mm



### REINIGING GEREEDSCHAP

W A T E R

### VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon en droog zijn.

- **RUW of GEOLIED HOUT:** licht schuren met fijn schuurpapier korrel 240 en stofvrij maken.
- **GEVERNIST of GEBEITST HOUT:** schuren tot het blanke hout en stofvrij maken.

### GEBRUIK

- Ideale toepassingsomstandigheden tussen 12 en 25°C, bij droog weer.
- Schud de oliebus krachtig voor gebruik. Giet de Olie High Protect in een container met brede opening. Het melkachtige uiterlijk bij toepassing verdwijnt tijdens het droogproces.
- **1ste toepassing:** breng twee dunne en gelijkmatige lagen aan met een kwast of roller en respecteer de droogtijden. Niet afvegen.
- **Onderhoud:** wanneer het hout dof of wit wordt, reinig, borstel en breng 1 tot 2 lagen olie aan.
- Verwijder na gebruik zoveel mogelijk product van het gereedschap. Gooi restanten zoals vuil water en oplosmiddelen niet weg in de gootsteen, toiletten, riolen, vuilnisbakken, enz. om vervuiling van het milieu te voorkomen.

## GOED OM TE WETEN

- De kleurloze olie verslijt sneller. Gebruik het daarom alleen voor onderhoud op al geolied en gekleurd hout of om gekleurde varianten te verdunnen.
- Bij plaatselijke vlekken, reinig met de Reiniger-Ontgrijzer van V33.
- De kleur, porositeit, houtsoort en leeftijd van het hout kunnen de uiteindelijke tint van het behandelde oppervlak beïnvloeden. Test altijd op een minder zichtbaar deel om het eindresultaat te beoordelen.



### WAT WIJ OOK LEUK VINDEN AAN DEZE OLIE

Geformuleerd op basis van plantaardige hars, olie en houtvezels, niet afkomstig van petrochemie, noch van biologische landbouw. De formule bevat 88% biogebaseerde koolstof op het koolstof totaal volgens de norm NF EN 16640.