

DE GEMAKKELIJKE BESCHERMING VOOR UW BUITENHOUT!

Wilt u uw buitenhout eenvoudig beschermen tegen aantastingen?
De Beits voor Tuinhout Classic op waterbasis is de ideale oplossing om hout eenvoudig te beschermen tegen aantastingen, met een natuurlijke uitstraling.

STERK

- Beschermende barrière tegen water en vocht.
- Microporeuze formulering: laat het hout ademen en beschermt tegen UV-stralen.

EENVOUDIG

- Snelle droging: project voltooid in één dag.
- Comfortabele applicatie: geen onaangename geur.
- Eenvoudig onderhoud in één laag.

KLEURENKAART

4 tinten - MAT



KLEURLOOS




LICHTBRUIN



DONKERBRUIN



SCHORSBRUIN



2,5L – 2,5L+20% – 5L



VOOR WELKE ONDERGRONDEN ?


- Voor alle verticale houten oppervlakken in de tuin: tuinschermen, schommels, pergola's, hekken, bloembakken...
- Voor alle soorten Europees en exotisch hout, nieuw of te renoveren.
- Compatibel met alle oude gebeitste afwerkingen.



DROOGTIJD

3 u TUSSEN 2 LAGEN

Afhankelijk van de weersomstandigheden, dikte, ondergrond...



RENDEMENT (VOOR 1 L)

+/- 6m² IN 2 LAGEN



GEREEDSCHAPPEN

KWAST, ROLLER
of SPUITPISTOOL



REINIGING GEREEDSCHAP

W A T E R

VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon, droog en ontvet zijn. Rond altijd de hoeken en scherpe randen af om een gelijkmatige dekking te verzekeren.

- **RUW HOUT:** schuur lichtjes in de richting van de houtvezels met schuurpapier korrel 150 om een glad oppervlak te krijgen en verwijder eventuele loszittende delen van oude afwerkingen. Bescherm het hout vooraf tegen insecten en schimmels met de Behandeling Universeel of Voor Tuinhout van V33.
- **MOEILIK RUW HOUT (exotisch, eik, lariks, geolied of vet...):** verdun de 1ste laag met 10% water en breng een 2de laag aan zonder te verdunnen (vermijd te dikke applicatie). Ontvet vet hout vooraf met aceton.
- **REEDS GEBEITST HOUT:** borstel om loszittende delen te verwijderen en schuur vervolgens met schuurpapier korrel 150 om een glad en stofvrij oppervlak te verkrijgen.
- **GEVERNIST of GEVERFD HOUT:** verwijder de oude lak of verf met behulp van de Afbijtmiddel Speciaal Hout of Afbijtmiddel Universeel van V33 en schuur vervolgens het oppervlak met schuurpapier korrel 150.

GEBRUIK

- Ideale toepassingsomstandigheden: tussen 12 en 25°C bij droog en windstil weer.
- Roer de Beits Tuinhout Classic goed op voor gebruik met een lange en brede roerstaaf met nadruk op de bodem van de pot om de mengsel homogeen te maken.
- Breng een laag aan in de richting van de houtnerf en zorg ervoor dat u de groeven en randen van het hout bedekt. Laat 3u drogen. Breng op dezelfde manier een 2de laag aan en laat 12u drogen.
- Verwijder na gebruik zoveel mogelijk product van het gereedschap. Gooi restanten zoals vuil water en oplosmiddelen niet weg in de gootsteen, toiletten, riolen, vuilnisbakken, enz. om vervuiling van het milieu te voorkomen.

GOED OM TE WETEN

- Op tanninehoudend hout (eik, kastanje), gebruik een transparante anti-tannine onderlaag of geef voorkeur aan een donkere tint.
- De kleurloze variant wordt alleen gebruikt voor onderhoud op reeds gebeitst en getint hout of om andere kleuren uit het kleurenpalet te verdunnen.
- Schuur eventueel met schuurpapier korrel 240 tussen de 2 lagen als het oppervlak ruw aanvoelt na de 1ste laag.
- Alle tinten uit het kleurenpalet zijn onderling mengbaar.
- Voor het bewaren van een open pot, giet het resterende product over in een kleiner luchtdicht vat. De Beits Tuinhout Classic blijft langdurig houdbaar als deze goed beschermd is tegen vorst.
- Zorg ervoor dat u handschoenen en geschikte kleding draagt en de nevel niet inademt bij gebruik door middel van verstuiving