

## DE IDEALE BESCHERMING VOOR UW BUITENHOUT

### PRESTATIES

- Ontworpen om bestand te zijn tegen klimaatbelastingen: UV, slecht weer...
- Waterafstotend effect dat water en vocht boven het oppervlak blokkeert.
- Microporeuze formulering: laat het hout ademen en beschermt tegen UV-stralen.

### EENVOUDIG

- Compatibel met alle oude beitsen.
- Eenvoudige applicatie zonder druipen.
  - Spuitbaar: ideaal voor gestructureerde oppervlakken.

## KLEURENKAART

6 tinten - SATIJN



KLEURLOOS



NOORSE DEN



LICHTE EIK



MIDDEN EIK



DONKERE EIK



MERANTI



0,75L . 2,5L . 2,5L+20%

# GEBRUIKSAANWIJZING

## VOOR WELKE ONDERGRONDEN ?

- Aanbevolen voor tuinhuisen of -bergingen. Ook geschikt voor luiken, poorten, hekken...
- Voor alle soorten Europees en exotisch hout, nieuw of te renoveren.
- Compatibel met alle oude gebeitst afwerkingen.



### DROOGTIJD

12 u TUSSEN 2 LAGEN

Afhankelijk van de weersomstandigheden, dikte, ondergrond...



### RENDEMENT ( VOOR 1 L )

+/- 6m<sup>2</sup> IN 2 LAGEN



### GEREEDSCHAPPEN

KWAST, ROLLER  
of SPUITPISTOOL



### REINIGING GEREEDSCHAP

WHITE  
SPIRIT

## VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon en droog zijn. Rond altijd de hoeken en scherpe randen af om een gelijkmatige dekking te verzekeren.

- **RUW HOUT:** schuur lichtjes in de richting van de houtvezels met schuurpapier korrel 150 om een glad oppervlak te krijgen en verwijder eventuele loszittende delen van oude afwerkingen. Bescherm het hout vooraf tegen insecten en schimmels met de Behandeling Universeel of Voor Tuinhout van V33.
- **MOEILIK RUW HOUT (exotisch, eik, lariks, geolied of vet...):** verdun de 1ste laag (White Spirit) en breng een 2de laag aan zonder te verdunnen (vermijd te dikke applicatie). Ontvet vet hout vooraf met aceton.
- **REEDS GEBEITST HOUT:** borstel om loszittende delen te verwijderen en schuur vervolgens met schuurpapier korrel 150 om een glad en stofvrij oppervlak te verkrijgen.
- **GEVERNIST of GEVERFD HOUT:** verwijder de oude lak of verf met behulp van de Afbijtmiddel Speciaal Hout of Afbijtmiddel Universeel van V33 en schuur vervolgens het oppervlak met schuurpapier korrel 150.

## GEBRUIK

- Ideale toepassingsomstandigheden: tussen 12 en 25°C bij droog weer.
- Roer de Beits Tuinhuis Classic goed op voor gebruik met een lange en brede roerstaaf met nadruk op de bodem van de pot om de mengsel homogeen te maken.
- Breng een laag aan in de richting van de houtnerf en zorg ervoor dat u de groeven en randen van het hout bedekt. Laat 12u drogen. Breng op dezelfde manier een 2de laag aan en laat 24u drogen.
- Verwijder na gebruik zoveel mogelijk product van het gereedschap. Gooi restanten zoals vuil water en oplosmiddelen niet weg in de gootsteen, toiletten, riolen, vuilnisbakken, enz. om vervuiling van het milieu te voorkomen.

## GOED OM TE WETEN

- Voor spuittoepassing, verdun (White Spirit) en breng in 3 dünnere lagen aan. • De kleurloze variant wordt alleen gebruikt voor onderhoud op reeds gebeitst en getint hout of om andere kleuren uit het kleurenpalet te verdunnen.
- Op exotisch hout, bij warm of winderig weer, kan de droogtijd langer zijn. • Schuur met schuurpapier korrel 240 tussen de 2 lagen als het oppervlak ruw aanvoelt na de 1ste laag.
- De kleur, porositeit, houtsoort en leeftijd van het hout kunnen de uiteindelijke tint van het behandelde oppervlak beïnvloeden. Test altijd op een minder zichtbaar deel om het eindresultaat te beoordelen.
- Voor het bewaren van een open pot, giet het resterende product over in een kleiner luchtdicht vat. De Beits Tuinhuis Classic blijft langdurig houdbaar als deze goed beschermd is tegen vorst.
- Zorg ervoor dat u handschoenen en geschikte kleding draagt en de nevel niet inademt bij gebruik door middel van verstuiving.

## GARANTIE 4 JAAR

De 4 jaar garantie geldt voor:

- NIEUW of TE RENOVEREN HOUT van gangbare houtsoorten, volgens de voorbereidende en toepassingswijze.
- EXPOSITIE: alleen voor verticale houtoppervlakken. Zuid- en zuidwestelijke blootstelling: toepassing in 3 lagen.
- De garantie is beperkt tot de terugbetaling van het product (op vertoon van de pot en kassabon) en betreft enkel de eigenschappen van de beits.