

ÉLÉGANTE PAR NATURE !

Envie d'apporter une touche colorée à votre extérieur en toute simplicité ? La lasure opaque Châlet Color offre des teintes à l'aspect mat velouté, pour un rendu sobre et feutré dans votre jardin.

APPLICATION FACILE

- Sans sous-couche.
- Très couvrante.
- Sans coulure.
- Séchage rapide.

BEAUTÉ DURABLE

- Bel aspect mat velouté.
- Microporeuse : laisse respirer le bois.
- Couleurs durables.

HAUTE RÉSISTANCE

- Protection longue durée aux UV, aux agressions climatiques (soleil, pluie, neige, gel, vent...) et aux chocs.
- Hydrofuge : imperméabilité renforcée.

NUANCIER

8 teintes - VELOURS



BLANC
RAL 9016



BEIGE
NATURE



GRIS
SOYEUX



KAKI GRISÉ
*



BLEU ORAGE
*



GRIS TAUPÉ



ANTHRACITE
RAL 7016



NOIR
RAL 9005

* Teintes disponibles en 0,75L et 2,5L uniquement



0,75L . 2,5L . 2,5L+20%



MODE D'EMPLOI

SUR QUELS SUPPORTS ?


- Recommandé pour les chalets et abris de jardin. Convient également pour les volets, portails, clôtures...
- Sur tous types de bois : bois exotiques, pin autoclavé...
- Sur bois neufs ou à rénover : déjà recouverts de peintures, lasures ou vernis (à base de solvant ou à l'eau).
- Sur supports extérieurs et intérieurs.



SÉCHAGE

4 h ENTRE 2 COUCHES

Suivant conditions climatiques, épaisseur, support...



RENDEMENT (POUR 1 L)

+/- 6m² EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU, ROULEAU
ou PISTOLET



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

PRÉPARATION

Le support doit être propre, sec et sans écaille. Arrondissez toujours les angles et arêtes vives afin d'assurer un recouvrement homogène.

- **SUPPORT BRUT, DÉJÀ PEINT ou VERNI, BOIS déjà LASURÉ** : poncez légèrement au papier de verre grain 120 et dépoussiérez. Dépoussiérez avec soin. Si l'ancienne finition s'écaille (peinture, vernis), enlevez-la avec le Décapant Spécial Bois V33, rincez, poncez puis dépoussiérez.
- **BOIS EXOTIQUE et MOBILIER DE JARDIN** : il est préférable de laisser vieillir le bois à l'extérieur une saison afin que le support soit dégraissé. Avant d'appliquer, poncez légèrement au papier de verre grain 150 et dépoussiérez.

APPLICATION

- Conditions idéales d'application : entre 12 et 25°C par temps sec et hors courant d'air.
- Remuez énergiquement la Lasure Chalet Color avant emploi à l'aide d'une baguette longue et large, en insistant sur le fond du pot, afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez sur un support propre et bien préparé en 2 couches à l'aide d'un pinceau, un rouleau à poils mi-longs ou pulvérisateur (dilution avec 10% d'eau, application en 3 couches fines).
- Appliquez chaque couche de façon régulière, sans surépaisseur. Laissez sécher 4h et poncez légèrement au papier grain 240 entre les couches.
- Retirez un maximum de lasure des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

BON À SAVOIR

- N'appliquez pas sur un support chaud/gelé et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.
- En cas d'utilisation de plusieurs pots, évitez de changer de pot au milieu d'une surface. Prévoyez de les mélanger ou de dédier un pot à une couche ou une face entière.
- Pour conserver un pot entamé, transvasez le produit restant dans un récipient réduit et fermé hermétiquement. Protégée du gel, la Lasure Chalet Color se conserve durablement.
- Les propriétés finales sont obtenues après quelques jours de séchage.
- Évitez le gaspillage de lasure : faites une estimation de la quantité de lasure dont vous avez besoin.
- Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la lasure.
- Réutiliser la lasure est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Refermer l'emballage après usage.
- En cas d'utilisation par pulvérisation, veillez à porter des gants et des vêtements appropriés et à ne pas respirer les brouillards.

GARANTIE 8 ANS

La garantie 8 ans concerne :

- Les supports verticaux, conformément au mode de préparation et d'application.
- La garantie est limitée au remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse) et ne concerne que les propriétés de la lasure.



CE QUE L'ON AIME AUSSI DANS CETTE LASURE

Formulée à base de résine d'origine végétale et de fibres de bois, non issues de la pétrochimie, ni de l'agriculture biologique. La formule contient 25% de carbone biosourcé sur le carbone total selon la norme NF EN 16640.