

## VAN NATURE ELEGANT!

Wilt u een vleugje kleur toevoegen aan uw buitenruimte op een eenvoudige manier?

De Beits Tuinhuis Color, dekkende kleur, biedt tinten met een matte, fluweelachtige, sobere en gezellige uitstraling aan uw tuin.

## EENVOUDIGE TOEPASSING

- Geen primer nodig.
- Zeer dekkend.
- Druipt niet.
- Droogt snel.

## DUURZAME SCHOONHEID

- Mooi fluweelachtig/mat uiterlijk.
- Microporeus: laat het hout ademen.
- Duurzame kleuren.

## HOGE WEERSTAND

- Langdurige bescherming tegen UV-stralen en weersinvloeden (zon, regen, sneeuw, vorst, wind...) en stoten.
- Waterafstotend: verbeterde waterdichtheid.

## KLEURENKAART

8 tinten - FLUWEEL



WIT  
RAL 9016



Beige  
natuur



Zacht grijs



Kaki grijs



Storm blauw



Taupe grijs



Antraciet  
RAL 7016



Zwart  
RAL 9005

\* Kleuren uitsluitend verkrijgbaar in 0,75L en 2,5L



0,75L . 2,5L . 2,5L+20%



# GEBRUIKSAANWIJZING

## VOOR WELKE ONDERGRONDEN ?

- Aanbevolen voor tuinhuisen of -bergingen. Ook geschikt voor luiken, poorten, hekken...
- Voor alle soorten hout: exotisch hout, drukgeïmpregneerd grenen...
- Voor nieuw of te renoveren hout: reeds bedekt met verf, beits of vernis (op oplosmiddel- of waterbasis).
- Voor buiten of binnen.



### DROOGTIJD

4 u TUSSEN 2 LAGEN

Afhankelijk van de weersomstandigheden, dikte, ondergrond...



### RENDEMENT ( VOOR 1 L )

+/- 6m<sup>2</sup> IN 2 LAGEN



### GEREEDSCHAPPEN

KWAST, ROLLER  
of SPIJTPISTOOL



### REINIGING GEREEDSCHAP

W A T E R

## VOORBEREIDING

Het oppervlak moet schoon, droog en vrij van schilfers zijn. Rond altijd de hoeken en scherpe randen af om een gelijkmatige dekking te verzekeren.

- **RUW, reeds GEVERFD of GEVERNIST ondergrond, GEBEITST HOUT:** schuur lichtjes met fijn schuurpapier korrel 120 en stof grondig af. Als de verf of het vernis schilfert, verwijder deze dan met de Afbijtmiddel Speciaal Hout van V33, spoel af, schuur en stof af.
- **EXOTISCH HOUT en TUINMEUBILAIR:** laat bij voorkeur het hout 1 seizoen buiten ververen zodat het oppervlak ontvet wordt. Schuur lichtjes met schuurpapier korrel 150 en stof grondig af voor het aanbrengen.

## GEBRUIK

- Ideale toepassingsomstandigheden: tussen 12 en 25°C bij droog en windstil weer.
- Roer de Beits Tuinhuis Color goed op voor gebruik met een lange en brede roerstaaf met nadruk op de bodem van de pot om de mengsel homogeen te maken.
- Breng op een schoon en goed voorbereid oppervlak 2 lagen aan met een kwast, een roller met middellange haartjes of een spuit (verdund met 10% water, aangebracht in 3 dunne lagen).
- Breng elke laag gelijkmatig aan, zonder overmatige dikte. Laat 4 uur drogen en schuur lichtjes met schuurpapier korrel 240 tussen elke laag.
- Verwijder na gebruik zoveel mogelijk beits van het gereedschap. Gooi restanten zoals vuil water en oplosmiddelen niet weg in de gootsteen, toiletten, riolen, vuilnisbakken, enz. om vervuiling van het milieu te voorkomen.

## GOED OM TE WETEN

- Breng niet aan op een heet/bevoren oppervlak en vermijd sterke blootstelling aan zon/regen direct na het aanbrengen.
- Bij gebruik van meerdere potten, vermijd wisselen van pot midden op een oppervlak. Meng de potten of gebruik één pot per laag of op een hele zijde.
- Voor het bewaren van een open pot, giet het resterende product over in een kleiner luchtdicht vat. De Beits Tuinhuis Color blijft langdurig houdbaar als deze goed beschermd is tegen vorst.
- De uiteindelijke eigenschappen worden bereikt na enkele dagen droogtijd.
- Verspil zo weinig mogelijk beits door in te schatten hoeveel beits u nodig heeft.
- Sluit niet-gebruikte beits goed af voor hergebruik.
- Het hergebruik van beits kan het milieueffect van de producten tijdens hun levenscyclus aanzienlijk verminderen.
- Verpakking na gebruik goed sluiten.
- Zorg ervoor dat u handschoenen en geschikte kleding draagt en de nevel niet inademt bij gebruik door middel van verstuiving.

## GARANTIE 8 JAAR

De 8 jaar garantie geldt voor: • Verticale oppervlakken, volgens de voorbereidende en toepassingswijze.

• De garantie is beperkt tot de terugbetaling van het product (op vertoon van de pot en kassabon) en betreft enkel de eigenschappen van de beits.



### WAT WIJ OOK LEUK VINDEN AAN DEZE BEITS

Geformuleerd op basis van plantaardige hars en houtvezels, niet afkomstig van petrochemie, noch van biologische landbouw. De formule bevat 25% biogebaseerde koolstof op het koolstoftotaal volgens de norm NF EN 16640.