

LA LASURE QUI RÉSISTE, QUELLE QUE SOIT LA SAISON

Envie de valoriser votre chalet de jardin tout en le protégeant des agressions ?

La lasure High Protect vous offre la solution pour préserver le bois de votre chalet été comme hiver, quelles que soient les conditions climatiques.

HAUTE RÉSISTANCE

- Protection longue durée contre les UV et agressions climatiques (soleil, pluie, neige, gel, vent...).
- Hydrofuge : imperméabilité renforcée.

BEAUTÉ DURABLE

- Un aspect satin plus velouté, plus proche de la naturalité du bois.
- Microporeuse : laisse respirer le bois.

APPLICATION FACILE

- Compatible toutes anciennes lasures et glycéro.
- Texture anti-goutte pour une application facile et sans coulure à la verticale.
- Séchage rapide.

NUANCIER

6 teintes - SATIN



INCOLORE



CHÊNE NATUREL



CHÊNE DORÉ



CHÊNE FONCÉ



ACAJOU



WENGÉ



0,75L . 2,5L . 2,5L+20%



MODE D'EMPLOI

SUR QUELS SUPPORTS ?


- Recommandée pour les chalets et abris de jardin. Convient également aux volets, portails, clôtures...
- Sur tous types de bois européens ou exotiques, neufs ou à rénover : chêne, résineux, mélèze, douglas, red cedar...



SÉCHAGE

3 h ENTRE 2 COUCHES

Suivant conditions climatiques, épaisseur, support...



RENDEMENT (POUR 1 L)

+/- 6m² EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU, ROULEAU
ou PISTOLET



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre, sec et non gras. Arrondissez toujours les angles et arêtes vives afin d'assurer un recouvrement homogène.

- **BOIS BRUT** : égrenez (ponçage léger) au papier de verre grain 150 pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Protégez préalablement le bois contre les attaques d'insectes ou l'apparition de champignons à l'aide du Traitement Universel ou Bois de Jardin V33.
- **BOIS DIFFICILE BRUT (exotique, chêne, mélèze, huilé ou gras...)** : diluez la 1re couche avec 10% d'eau et appliquez une 2e couche non diluée (évitée une application trop épaisse). Sur bois gras, dégraissez au préalable avec de l'acétone.
- **BOIS DÉJÀ LASURÉ** : brossez pour enlever les parties non adhérentes, puis égrenez au papier de verre grain 150 pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.

APPLICATION

- Conditions idéales d'application : entre 12 et 25°C par temps sec.
- Remuez énergiquement la Lasure Chalet High Protect avant emploi à l'aide d'une baguette longue et large, en insistant sur le fond du pot, afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez une couche dans le sens des veines du bois, en vous assurant d'en recouvrir les creux et arêtes. Laissez sécher 3h. Appliquez une 2e couche selon le même principe et laissez sécher 12h.
- Retirez un maximum de produit des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

BON À SAVOIR

- Pour une application au pulvérisateur, prévoyez une dilution (max 10% d'eau) et une application en 3 couches plus fines.
- La variante incolore s'utilise uniquement en entretien sur bois déjà lasuré et teinté ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.
- Ne s'applique pas sur bois thermo-chauffés, thermo-traités ou acides.
- La couleur, la porosité, l'essence et l'âge du bois peuvent influencer la teinte définitive du support. Faites toujours un test sur une partie peu visible.
- Égrenez au papier de verre 240 entre les 2 couches si la surface semble rugueuse au toucher après la 1re couche.
- Évitez le gaspillage de lasure : faites une estimation de la quantité de lasure dont vous avez besoin.
- Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la lasure. Réutiliser la lasure est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Refermer l'emballage après usage.
- En cas d'utilisation par pulvérisation, veillez à porter des gants et des vêtements appropriés et à ne pas respirer les brouillards.

ATTENTION : Risque d'autocombustion. Mouiller à l'eau les textiles et outils souillés par le produit et les éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

GARANTIE 8 ANS

La garantie 8 ans concerne :

- Les BOIS NEUFS ou À RÉNOVER d'essences courantes, conformément au mode de préparation et d'application.
- EXPOSITION : sur boiseries verticales uniquement. Exposition Sud et Sud-Ouest : application en 3 couches.
- La garantie est limitée au remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse) et ne concerne que les propriétés de la lasure.

CE QUE L'ON AIME AUSSI DANS CETTE LASURE

Formulée à base de résine d'origine végétale, d'huile et de fibres de bois, non issues de la pétrochimie, ni de l'agriculture biologique. La formule contient 25% de carbone biosourcé sur le carbone total selon la norme NF EN16640.