

## DE BEITS DIE STANDHOUDT, IN ELK SEIZOEN

Wilt u uw tuinhuis verfraaien terwijl u het beschermt tegen weersinvloeden? De Beits Tuinhuis High Protect biedt de oplossing om het hout van uw tuinhuis zowel in de zomer als in de winter te behouden, ongeacht de weersomstandigheden.

### HOGE WEERSTAND

- Langdurige bescherming tegen UV-stralen en klimatologische invloeden (zon, regen, sneeuw, vorst, wind...).
- Waterafstotend: verbeterde waterdichtheid.

### DUURZAME SCHOONHEID

- Iets fluweelachtiger zijdeglans aspect, dichter bij de natuurlijke uitstraling van hout.
- Microporeus: laat het hout ademen.

### EENVOUDIGE TOEPASSING

- Compatibel met alle oude beitsen, inclusief glycero.
- Anti-druip textuur voor eenvoudige applicatie zonder druipen op verticale oppervlakken.
  - Droogt snel.

## KLEURENKAART

6 tinten - SATIJN



KLEURLOOS



NATUUR EIK



GOUDEN EIK



DONKERE EIK



MAHONIE



WENGÉ



0,75L . 2,5L . 2,5L+20%



## VOOR WELKE ONDERGRONDEN ?

- Aanbevolen voor tuinhuisen of -bergingen. Ook geschikt voor luiken, poorten, hekken...
- Voor alle soorten Europees en exotisch hout, nieuw of te renoveren: eik, naaldhout, lariks, douglas, red cedar...



### DROOGTIJD

**3 u TUSSEN 2 LAGEN**

Afhankelijk van de weersomstandigheden, dikte, ondergrond...



### RENDEMENT (VOOR 1 L)

+/- 6m<sup>2</sup> IN 2 LAGEN



### GEREEDSCHAPPEN

KWAST, ROLLER  
of SPIJTPISTOOL



### REINIGING GEREEDSCHAP

W A T E R

## GEBRUIKSAANWIJZING

### VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon, droog en ontvet zijn. Rond altijd de hoeken en scherpe randen af om een gelijkmatige dekking te verzekeren.

- **RUW HOUT:** schuur lichtjes in de richting van de houtvezels met schuurpapier korrel 150 om een glad oppervlak te krijgen en verwijder eventuele loszittende delen van oude afwerkingen. Bescherm het hout vooraf tegen insecten en schimmels met de Behandeling Universeel of Voor Tuinhout van V33.
- **MOEILIJK RUW HOUT** (exotisch, eik, lariks, geolied of vet...): verdun de 1ste laag met 10% water en breng een 2de laag aan zonder te verdunnen (vermijd te dikke applicatie). Ontvet vet hout vooraf met aceton.
- **REEDS GEBEITST HOUT:** borstel om loszittende delen te verwijderen en schuur vervolgens met schuurpapier korrel 150 om een glad en stofvrij oppervlak te verkrijgen.

### GEBRUIK

- Ideale toepassingsomstandigheden: tussen 12 en 25°C bij droog weer.
- Roer de Beits Tuinhuis High Protect goed op voor gebruik met een lange en brede roerstaaf met nadruk op de bodem van de pot om de mengsel homogeen te maken.
- Breng een laag aan in de richting van de houtnerf en zorg ervoor dat u de groeven en randen van het hout bedekt. Laat 3u drogen. Breng op dezelfde manier een 2de laag aan en laat 12u drogen.
- Verwijder na gebruik zoveel mogelijk product van het gereedschap. Gooi restanten zoals vuil water en oplosmiddelen niet weg in de gootsteen, toiletten, riolen, vuilnisbakken, enz. om vervuiling van het milieu te voorkomen.

### GOED OM TE WETEN

- Voor spuittoepassing, verdun met max 10% water en breng in 3 dünnere lagen aan.
- De kleurloze variant wordt alleen gebruikt voor onderhoud op reeds gebeitst en getint hout of om andere kleuren uit het kleurenpalet te verdunnen.
- Niet gebruiken op thermowood of zuur hout.
- De kleur, porositeit, houtsoort en leeftijd van het hout kunnen de uiteindelijke tint van het behandelde oppervlak beïnvloeden. Test altijd op een minder zichtbaar deel om het eindresultaat te beoordelen.
- Schuur met schuurpapier korrel 240 tussen de 2 lagen als het oppervlak ruw aanvoelt na de 1ste laag.
- Voor het bewaren van een open pot, giet het resterende product over in een kleiner luchtdicht vat.
- Verspil zo weinig mogelijk beits door in te schatten hoeveel verf u nodig heeft.
- Sluit niet-gebruikte beits goed af voor hergebruik.
- Het hergebruik van verf kan het milieueffect van de producten tijdens hun levenscyclus aanzienlijk verminderen. Verpakking na gebruik goed sluiten. Zorg ervoor dat u handschoenen en geschikte kleding draagt en de nevel niet inademt bij gebruik door middel van verstuiving.

**OPGEPAST: Risico op zelfontbranding. Vochtig maken met water het door het product vervuilde textiel en gereedschap, en gooi ze in een hermetisch gesloten recipiënt.**

### GARANTIE 8 JAAR

De 8 jaar garantie geldt voor:

- **NIEUW of TE RENOVEREN HOUT** van gangbare houtsoorten, volgens de voorbereidende en toepassingswijze.
- **EXPOSITIE:** alleen voor verticale houtoppervlakken. Zuid- en zuidwestelijke blootstelling: toepassing in 3 lagen.
- De garantie is beperkt tot de terugbetaling van het product (op vertoon van de pot en kassabon) en betreft enkel de eigenschappen van de beits.

#### WAT WIJ OOK LEUK VINDEN AAN DEZE BEITS

Geformuleerd op basis van plantaardige hars, olie en houtvezels, niet afkomstig van petrochemie, noch van biologische landbouw. De formule bevat 25% biobaseerde koolstof op het koolstoftotaal volgens de norm NF EN 16640.