

**PARFAITEMENT ADAPTÉE AUX
VARIATIONS CLIMATIQUES
POUR ÊTRE TRANQUILLE
LONGTEMPS**

Besoin d'une lasure parée à toute épreuve pour vos boiseries extérieures ?

La formule Xtreme Protect garantit performances et tranquillité pour longtemps.

RÉSULTAT OPTIMAL

- Tendu parfait sans traces de pinceau.
- Application sans coulure.

RÉSISTANCE EXTRÊME

- Film flexible et respirant adapté aux écarts thermiques de -40°C à +60°C.
- Film déperlant contre la pluie et la neige, résistant aux UV.

SANS SOUS-COUCHE

- Idéal en rénovation.
- Directement sur toutes les anciennes lasures (glycéro, acrylique).

BARRIÈRE IMPERMÉABLE

- Étanchéité renforcée pour une meilleure préservation du bois.

NUANCIER

6 teintes - SATIN



INCOLORE



CHÊNE CLAIR



CHÊNE MOYEN



CHÊNE FONCÉ



PIN SCANDINAVE



TECK



0,75L . 2,5L



MODE D'EMPLOI

SUR QUELS SUPPORTS?

- Tous bois neufs ou anciens : portes, châssis, bardages, volets, portails, poutres, pergolas, carports, garde-corps...
- Bois soumis à des conditions climatiques très rudes : bord de mer, plaine venteuse, forêt humide, boiserie exposées plein sud...



SÉCHAGE

4 h ENTRE 2 COUCHES

Suivant conditions climatiques, épaisseur, support.....



RENDEMENT (POUR 1 L)

±/- 6m² IN 2 LAGEN



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU



NETTOYAGE OUTILS

E A U

PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre, sec et non gras. Arrondissez toujours les angles et arêtes vives afin d'assurer un recouvrement homogène.

- **BOIS BRUT** : égrenez (ponçage léger) au papier de verre grain 150 pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Protégez préalablement le bois contre les attaques d'insectes ou l'apparition de champignons à l'aide du Traitement Universel ou Bois de Jardin V33.
- **BOIS DIFFICILE BRUT (exotique, chêne, mélèze, huilé ou gras...)** : diluez la 1^{re} couche avec 10% d'eau et appliquez une 2^e couche non diluée (évitez une application trop épaisse). Sur bois gras, dégraissez au préalable avec de l'acétone.
- **BOIS DÉJÀ LASURÉ** : brossez pour enlever les parties non adhérentes, puis égrenez au papier de verre grain 150 pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.

APPLICATION

- Conditions idéales d'application : entre 12 et 25°C par temps sec et hors courant d'air.
- Remuez énergiquement la Lasure Portes & Châssis Xtreme Protect avant emploi à l'aide d'une baguette longue et large, en insistant sur le fond du pot, afin de bien l'homogénéiser. L'aspect laiteux à l'application disparaît lors du séchage du produit.
- Appliquez une couche dans le sens des veines du bois, en vous assurant de recouvrir les creux et arêtes du bois. Laissez sécher 4h. Appliquez une 2^e couche selon le même principe et laissez sécher 12h.
- Retirez un maximum de produit des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

BON À SAVOIR

- La variante incolore s'utilise uniquement en entretien sur bois déjà lasuré et teinté ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.
- La couleur, la porosité, l'essence et l'âge du bois peuvent influencer la teinte définitive du support. Faites toujours un test sur une partie peu visible.
- Égrenez au papier de verre 240 entre les 2 couches si la surface semble rugueuse au toucher après la 1^{re} couche.
- Pour conserver un pot entamé, transvasez le produit restant dans un récipient réduit et fermé hermétiquement. Protégée du gel, la Lasure Portes & Châssis Xtreme Protect se conserve durablement.

GARANTIE 12 ANS

La garantie 12 ans concerne :

- Les BOIS NEUFS ou À RÉNOVER d'essences courantes, conformément au mode de préparation et d'application.
- EXPOSITION : sur boiserie verticale uniquement. Exposition Sud et Sud-Ouest : application en 3 couches.
- La garantie est limitée au remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse) et ne concerne que les propriétés de la lasure.