

PERFECT GESCHIKT VOOR KLIMAATVARIATIES EN VOOR LANGDURIGE RUST

Op zoek naar een optimale weerbestendige beits voor uw buitenhoutwerk? De Xtreme Protect-formule garandeert langdurige prestaties en gemoedsrust.

OPTIMAAL RESULTAAT

- Perfecte gladheid zonder kwaststrepen.
- Druppelvrije applicatie.

EXTREME WEERSTAND

- Flexibele en ademende film die bestand is tegen temperatuurverschillen van -40°C tot +60°C.
- Waterafstotende film tegen regen en sneeuw, bestand tegen UV-straling.

ZONDER GRONDLAG

- Ideaal voor renovatie.
- Direct toepasbaar op alle oude beitslagen (glycero, acryl).

WATERDICHTE BARRIÈRE

- Versterkte waterdichtheid voor een beter behoud van het hout.

KLEURENKAART

6 tinten - SATIJN



KLEURLOOS



LICHTE
EIK



MIDDEN
EIK



DONKERE
EIK



NOORSE
DEN



TEAK



0,75L . 2,5L



GEBRUIKSAANWIJZING

VOOR WELKE ONDERGRONDEN ?

- Alle nieuwe of oude houten: deuren, ramen, gevelbekleding, luiken, poorten, balken, pergola's, carports, balustrades...
- Hout blootgesteld aan extreme weersomstandigheden: kustgebieden, winderige vlaktes, vochtige bossen, houtwerk op het zuiden...



DROOGTIJD

4 u TUSSEN 2 LAGEN

Afhankelijk van de weersomstandigheden, dikte, ondergrond...



RENDEMENT (VOOR 1 L)

± 6m² IN 2 LAGEN



GEREEDSCHAPPEN

KWAST of ROLLER



REINIGING GEREEDSCHAP

W A T E R

VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon, droog en ontvet zijn. Rond altijd de hoeken en scherpe randen af om een gelijkmatige dekking te verzekeren.

- **RUW HOUT:** schuur lichtjes in de richting van de houtvezels met schuurpapier korrel 150 om een glad oppervlak te krijgen en verwijder eventuele loszittende delen van oude afwerkingen. Bescherm het hout vooraf tegen insecten en schimmels met de Behandeling Universeel of Voor Tuinhout van V33.
- **MOEILIK RUW HOUT (exotisch, eik, lariks, geolied of vet...):** verdun de 1ste laag met 10% water en breng een 2de laag aan zonder te verdunnen (vermijd te dikke applicatie). Ontvet vet hout vooraf met aceton.
- **REEDS GEBEITST HOUT:** borstel om loszittende delen te verwijderen en schuur vervolgens met schuurpapier korrel 150 om een glad en stofvrij oppervlak te verkrijgen.

GEBRUIK

- Ideale toepassingsomstandigheden: tussen 12 en 25°C bij droog weer.
- Roer de Beits Deuren & Ramen Xtreme Protect goed op voor gebruik met een lange en brede roerstaaf met nadruk op de bodem van de pot om de mengsel homogeen te maken.
- Breng een royale laag aan in de richting van de houtnerven en zorg ervoor dat u de groeven en randen van het hout bedekt. Laat 4u drogen. Breng op dezelfde manier een 2^{de} laag aan en laat 12u drogen.
- Verwijder na gebruik zoveel mogelijk product van het gereedschap. Gooi restanten zoals vuil water en oplosmiddelen niet weg in de gootsteen, toiletten, riolen, vuilnisbakken, enz. om vervuiling van het milieu te voorkomen.

GOED OM TE WETEN

- De kleurloze variant wordt alleen gebruikt voor onderhoud op reeds gebeitst en getint hout of om andere kleuren uit het kleurenpalet te verdunnen.
- De kleur, porositeit, houtsoort en leeftijd van het hout kunnen de uiteindelijke tint van het behandelde oppervlak beïnvloeden. Test altijd op een minder zichtbaar deel om het eindresultaat te beoordelen.
- Schuur met schuurpapier korrel 240 tussen de 2 lagen als het oppervlak ruw aanvoelt na de 1ste laag.
- Voor het bewaren van een open pot, giet het resterende product over in een kleiner luchtdicht vat. De Beits Deuren & Ramen Xtreme Protect blijft langdurig houdbaar als deze goed beschermd is tegen vorst.

GARANTIE 12 JAAR

De 12 jaar garantie geldt voor:

- NIEUW of TE RENOVEREN HOUT van gangbare houtsoorten, volgens de voorbereidende en toepassingswijze.
- EXPOSITIE: alleen voor verticale houtoppervlakken. Zuid- en zuidwestelijke blootstelling: toepassing in 3 lagen.
- De garantie is beperkt tot de terugbetaling van het product (op vertoon van de pot en kassabon) en betreft enkel de eigenschappen van de beits.