

## LA LASURE POUR DES BOIS SOUS HAUTE PROTECTION

Face aux contraintes climatiques, embellissez et protégez durablement les boiseries de votre maison avec la Lasure High Protect.

### PROTECTION IDÉALE

- Haute résistance aux UV et aux agressions climatiques (soleil, pluie, neige, gel, vent...).
- Hydrofuge : imperméabilité renforcée.

### BEAUTÉ DURABLE

- Un aspect satin plus velouté, plus proche de la naturalité du bois.

### APPLICATION FACILE

- Compatible toutes anciennes lasures, dont glycéro.
- Texture anti-goutte pour une application facile et sans coulure à la verticale.
  - Séchage rapide.

## NUANCIER

8 teintes - SATIN



INCOLORE



CHÊNE  
CLAIR



CHÊNE  
MOYEN



CHÊNE  
FONCÉ



CÈDRE  
BLANC



POIVRE



WENGÉ



NOIR  
CHARBON



0,75L . 2,5L

## MODE D'EMPLOI

### SUR QUELS SUPPORTS ?

- Pour toutes boiseries verticales extérieures ou intérieures : portes, châssis, bardages, volets, portails, poutres, pergolas, carports, garde-corps...
- Sur tous types de bois européens ou exotiques, neufs ou anciens : chêne, résineux, mélèze, douglas, red cedar...



### SÉCHAGE

4 h ENTRE 2 COUCHES

Suivant conditions climatiques, épaisseur, support...



### RENDEMENT (POUR 1 L)

+/- 6m<sup>2</sup> EN 2 COUCHES



### OUTILS

PINCEAU, ROULEAU  
ou PISTOLET



### NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

## PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre, sec et non gras. Arrondissez toujours les angles et arêtes vives afin d'assurer un recouvrement homogène.

- **BOIS BRUT** : égrenez (ponçage léger) au papier de verre grain 150 pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Protégez préalablement le bois contre les attaques d'insectes ou l'apparition de champignons à l'aide du Traitement Universel ou Bois de Jardin V33.
- **BOIS DIFFICILE BRUT (exotique, chêne, mélèze, huilé ou gras...)** : diluez la 1<sup>re</sup> couche avec 10% d'eau et appliquez une 2<sup>e</sup> couche non diluée (évitée une application trop épaisse). Sur bois gras, dégraissez au préalable avec de l'acétone.
- **BOIS DÉJÀ LASURÉ** : brossez pour enlever les parties non adhérentes, puis égrenez au papier de verre grain 150 pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.

## APPLICATION

- Conditions idéales d'application : entre 12 et 25°C par temps sec.
- Remuez énergiquement la Lasure Portes & Châssis High Protect avant emploi à l'aide d'une baguette longue et large, en insistant sur le fond du pot, afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez une couche dans le sens des veines du bois, en vous assurant de recouvrir les creux et arêtes du bois. Laissez sécher 3h. Appliquez une 2<sup>e</sup> couche selon le même principe et laissez sécher 12h.
- Retirez un maximum de produit des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

## BON À SAVOIR

- Pour une application au pulvérisateur, prévoyez une dilution (max 10% d'eau) et une application en 3 couches plus fines.
- La variante incolore s'utilise uniquement en entretien sur bois déjà lasuré et teinté ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.
- Ne s'applique pas sur bois thermo-chauffés, thermo-traités ou acides.
- La couleur, la porosité, l'essence et l'âge du bois peuvent influencer la teinte définitive du support. Faites toujours un test sur une partie peu visible.
- Égrenez au papier de verre 240 entre les 2 couches si la surface semble rugueuse au toucher après la 1<sup>re</sup> couche.
- Évitez le gaspillage de lasure : faites une estimation de la quantité de lasure dont vous avez besoin.
- Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la lasure.
- Réutiliser la lasure est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Refermer l'emballage après usage.
- En cas d'utilisation par pulvérisation, veillez à porter des gants et des vêtements appropriés et à ne pas respirer les brouillards.

## GARANTIE 8 ANS

La garantie 8 ans concerne :

- Les BOIS NEUFS ou À RÉNOVER d'essences courantes, conformément au mode de préparation et d'application.
- EXPOSITION : sur boiseries verticales uniquement. Exposition Sud et Sud-Ouest : application en 3 couches.
- La garantie est limitée au remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse) et ne concerne que les propriétés de la lasure.

### CE QUE L'ON AIME AUSSI DANS CETTE LASURE

Formulée à base de résine d'origine végétale, d'huile et de fibres de bois, non issues de la pétrochimie, ni de l'agriculture biologique. La formule contient 25% de carbone biosourcé sur le carbone total selon la norme NF EN 16640