

LA SOLUTION INCONTOURNABLE POUR VOTRE TERRASSE !

L'Huile Classic pour terrasses de V33 est idéale pour protéger vos sols extérieurs en bois des agressions de l'eau, des UV, des taches et des graisses..

PERFORMANTE

- Imprègne le bois en profondeur et protège de l'eau, des taches, des graisses, grâce à son fort pouvoir imperméabilisant.
- Formulation microporeuse : laisse respirer le bois en le protégeant des UV.

FACILE

- Facilité d'application et d'entretien.
- Compatible toutes essences de bois.

NUANCIER

2 teintes - MAT



NATUREL



BANKIRAI



2,5L . 2,5L+20%

SUR QUELS SUPPORTS ?

- Recommandé pour les bois horizontaux : plancher de terrasse, dalles en bois, caillebotis...
- Sur tous les bois : européens ou autoclavés, tecks ou exotiques... bruts ou déjà huilés.



SÉCHAGE

15 min ENTRE 2 COUCHES
Suivant conditions climatiques, épaisseur, support...



RENDEMENT (POUR 1 L)

+/- 4m² EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU ou
ROULEAU poils courts 3-5mm



NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE
SPIRIT

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- **BOIS BRUT** : poncez légèrement et dépoussiérez.
- **BOIS ANCIEN** : effectuez un nettoyage préalable avec le Nettoyant Dégriseur V33.

APPLICATION

- Conditions idéales d'application entre 12 et 30°C, par temps sec.
- Remuez énergiquement l'Huile Classic à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser avant emploi.
- **1re application** : imprégnez le bois généreusement, en appliquant l'huile au pinceau ou au rouleau. Laissez pénétrer 15 minutes (variable selon l'essence du bois), puis appliquez une 2e couche sans attendre que la 1ère soit sèche (humide sur humide). Essuyez l'excédent d'huile à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Renouvelez l'opération s'il subsiste des zones mates sur le bois. Laissez sécher 24 à 48h.
- **Entretien** : appliquez 1 à 2 couches d'huile sur les zones ternies. Les raccords sont invisibles.
- Retirez un maximum de produit des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

BON À SAVOIR

- Pour s'assurer que le bois est suffisamment huilé, faites couler quelques gouttes d'eau dessus. Si celles-ci perlent à la surface, c'est que le bois est imperméabilisé. Dans le cas inverse, ou si le bois fonce au contact de l'eau, appliquez une nouvelle couche d'huile.
- La couleur, la porosité, l'essence et l'âge du bois peuvent influencer la teinte définitive du support traité. La variante 'Naturel' (incolore, non-pigmentée) peut naturellement restaurer la teinte chaude originelle des bois décolorés. Faites toujours un test sur une partie peu visible afin d'apprécier le rendu final.
- En cas de taches localisées, nettoyez à l'aide du Nettoyant Dégriseur V33.