

DE ONMISBARE OPLOSSING VOOR UW TERRAS !

De Olie Classic voor terras van V33 is ideaal om uw houten buitenvloeren te beschermen tegen water, UV-stralen, vlekken en vet.

GOED PRESTEREND

- Dringt diep door in het hout en beschermt tegen water, vlekken en vet dankzij het hoge waterafstotende vermogen.
- Microporeuze formule: laat het hout ademen terwijl het beschermt tegen UV-stralen.

EENVOUDIG

- Gemakkelijk aan te brengen en te onderhouden.
- Geschikt voor alle houtsoorten.

KLEURENKAART

2 tinten - MAT



NATUREL



BANKIRAI



2,5L . 2,5L+20%

GEBRUIKSAANWIJZING

VOOR WELKE ONDERGRONDEN ?

- Aanbevolen voor horizontaal hout: terrasplanken, terrastegels...
- Voor alle houtsoorten: Europees/geïmpregneerd, teak of exotisch hout... ruw of reeds geolied.



DROOGTIJD

15 min TUSSEN 2 LAGEN

Afhankelijk van de weersomstandigheden, dikte, ondergrond...



RENDEMENT (VOOR 1L)

+/- 4m² IN 2 LAGEN



GEREEDSCHAPPEN

KWAST of
ROLLER met korte haren 3-5mm



REINIGING GEREEDSCHAP

WHITE
SPIRIT

VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon en droog zijn.

- **RUW HOUT:** licht schuren en stofvrij maken.
- **OUD HOUT:** vooraf reinigen met de Reiniger-Ontgrijzer van V33.

GEBRUIK

- Ideale toepassingsomstandigheden tussen 12 en 30°C, bij droog weer.
- Roer de Olie Classic goed op met een lange en brede roerstaaf om deze homogeen te maken voor gebruik.
- **1ste toepassing:** breng de olie royaal aan op het hout met een kwast of een roller. Laat 15 minuten intrekken (afhankelijk van de houtsoort), breng dan een 2^{de} laag aan zonder te wachten tot de eerste droog is (nat-in-nat). Veeg de overtollige olie af met een pluisvrije doek. Herhaal de bewerking als er matte plekken op het hout achterblijven. Laat 24 tot 48u drogen.
- **Onderhoud:** breng 1 tot 2 lagen olie aan op doffe plekken. Overlappingsen zijn onzichtbaar.
- Verwijder na gebruik zoveel mogelijk product van het gereedschap. Gooi restanten zoals vuil water en oplosmiddelen niet weg in de gootsteen, toiletten, riolen, vuilnisbakken, enz. om vervuiling van het milieu te voorkomen.

GOED OM TE WETEN

- Om er zeker van te zijn dat het hout voldoende geolied is, laat er enkele druppels water op vallen. Als deze op het oppervlak parelen, is het hout waterafstotend. In het tegenovergestelde geval, of als het hout donkerder wordt bij contact met water, breng een extra laag olie aan.
- De kleur, porositeit, houtsoort en leeftijd van het hout kunnen de uiteindelijke tint van het behandelde oppervlak beïnvloeden. De niet-pigmenteerde 'Naturel' variant kan op natuurlijke wijze de warme kleur van vervaagd hout herstellen. Test altijd op een minder zichtbaar deel om het eindresultaat te beoordelen.
- Bij plaatselijke vlekken, reinig met de Reiniger-Ontgrijzer van V33.