

LA PROTECTION MULTI-FONCTION

Envie de profiter de votre terrasse sans contraintes ?
Efficace, l'huile Terrasse High Protect met durablement vos terrasses ou bardages en bois à l'abri des agressions de l'eau, des UV, des taches et des graisses.

HAUTE PERFORMANCE

- Forte résistance aux taches et intempéries.
- Anti-glisse sur les terrasses et abords de piscine (testé selon la norme NF EN 16165).

RÉSULTAT PARFAIT

- Une finition mate pour valoriser le veinage et préserver l'aspect naturel du bois.
- Rénovation facile : des teintes opaques pour une application directe sur bois tachés, vieillis ou grisaillés.

POLYVALENCE

- 2 en 1 : surfaces verticales et horizontales.
- Compatible toutes essences de bois.
- Facile : sans essuyage.

NUANCIER

6 teintes* - MAT



NATUREL



BANGKIRAI



CHÈNE CLAIR



GRIS FUMÉ



BOIS GRISÉ



ANTHRACITE



0,75L . 2,5L . 5L

* 5L disponible en NATUREL et BANGKIRAI



MODE D'EMPLOI

SUR QUELS SUPPORTS ?

• Recommandé pour les bois horizontaux : terrasses, decking, caillebotis...

Convient également aux surfaces verticales telles que bardages, portiques, palissades, jardinières...

• Sur tous types de bois : européens, exotiques, composites et bois traités en autoclave, neufs ou anciens.



SÉCHAGE

2 h ENTRE 2 COUCHES

Suivant conditions climatiques, épaisseur, support...



RENDEMENT (POUR 1 L)

±/- 6m² EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU PLAT ou ROULEAU poils courts 3-5mm



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

• **BOIS BRUT** : poncez légèrement et dépoussiérez.

• **BOIS NEUF, GRAS ou COMPOSITE** : il est préférable de laisser vieillir le bois à l'extérieur pendant 3 mois afin qu'il soit suffisamment poreux pour que l'huile s'imprègne bien.

• **BOIS ANCIEN** :

- teintes transparentes : effectuez un nettoyage préalable avec le Nettoyant Dégriseur V33.

- teintes opaques : effectuez un nettoyage préalable au nettoyeur haute pression en insistant sur les taches grasses.

APPLICATION

• Conditions idéales d'application entre 12 et 25°C, par temps sec.

• Remuez l'huile High Protect à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser. L'aspect laiteux à l'application disparaît lors du séchage du produit.

• **1re application** : appliquez deux couches fines et régulières au pinceau ou au rouleau en respectant les temps de séchage. Ne pas essuyer.

• **Entretien** : lorsque le bois se ternit ou blanchit, nettoyez, brossez et appliquez une à deux couches d'huile.

• Retirez un maximum d'huile des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

BON À SAVOIR

• L'huile incolore se dégrade plus rapidement, elle s'utilise donc uniquement en entretien sur bois déjà huilés et teintés ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.

• En cas de taches localisées, nettoyez à l'aide du Nettoyant Dégriseur V33.

• La couleur, la porosité, l'essence et l'âge du bois peuvent influencer la teinte définitive du support traité. Faites toujours un test sur une partie peu visible afin d'apprécier le rendu final.

ATTENTION : Risque d'autocombustion. Mouiller à l'eau les textiles et outils souillés par le produit et les éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

CE QUE L'ON AIME AUSSI DANS CETTE HUILE

Formulée à base de résine d'origine végétale, d'huile et de fibres de bois, non issues de la pétrochimie, ni de l'agriculture biologique. La formule contient 88% de carbone biosourcé sur le carbone total selon la norme NF EN 16640.