

MULTIFUNCTIONELE BESCHERMING

Zorgeloos genieten van uw terras? De Terrasolie High Protection verzadigt en beschermt effectief uw terrassen of diverse houten duurzaam tegen aantasting door water, UV-stralen, vlekken en vet.

HOGE PRESTATIES

- Sterke weerstand tegen vlekken en slecht weer.
- Antislip op terrassen en zwembadzones (getest volgens norm NF EN 16165).

PERFECT RESULTAAT

- Een matte afwerking om de houtnerven te accentueren en de natuurlijke uitstraling van het hout te behouden.
- Gemakkelijk in renovatie: dekkende kleuren voor directe toepassing op bekleed, oud of vergrijsd hout.

VEELZIJDIG

- 2 in 1: verticale en horizontale oppervlakken.
- Compatibel met alle houtsoorten.
- Gemakkelijk: zonder afvegen.

KLEURENKAART

6 tinten* - MAT



NATUREL



BANGKIRAI



LICHTE EIK



GEROOKT
GRIJS



VERGRIJSD
HOUD



ANTRACIET



0,75L . 2,5L . 5L

* 5L beschikbaar in NATUREL en BANGKIRAI



GEBRUIKSAANWIJZING

VOOR WELKE ONDERGRONDEN ?

- Aanbevolen voor horizontaal hout: terrasplanken, terrastegels...
- Kan ook aangebracht worden op verticale oppervlakken zoals gevelbekleding, schommels, schuttingen, plantenbakken...
- Voor alle houtsoorten: Europees, exotisch, composiet, ruw of reeds geolied.



DROOGTIJD

2 u TUSSEN 2 LAGEN

Afhankelijk van de weersomstandigheden, dikte, ondergrond...



RENDEMENT (VOOR 1L)

+/- 6m² IN 2 LAGEN



GEREEDSCHAPPEN

PLATTE KWAST of ROLLER met korte haren 3-5mm



REINIGING GEREEDSCHAP

W A T E R

VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon en droog zijn.

- **RUW HOUT:** licht schuren en afstoffen.
- **NIEUW, VET of COMPOSIT HOUT:** laat bij voorkeur het hout 3 maanden buiten verweren, zodat het voldoende poreus is en de olie goed kan intrekken.
- **oud hout:**
 - transparante tinten: voer een voorafgaande reiniging uit met de Reinigier-Ontgrijzer van V33.
 - dekkende kleuren: vooraf reinigen met een hogedrukreiniger, let vooral op vetvlekken.

GEbruik

- Ideale verwerkingsomstandigheden tussen 12 en 25°C, bij droog weer.
- Roer de Olie High Protect goed op met een lange en brede roerstaaf om deze homogeen te maken voor en tijdens gebruik. Het melkachtige uiterlijk bij toepassing verdwijnt tijdens het droogproces.
- **1ste toepassing:** breng twee dunne en gelijkmatige lagen aan met een kwast of roller en respecteer de droogtijden. Niet afvegen.
- **Onderhoud:** wanneer het hout dof of wit wordt, reinig, borstel en breng 1 tot 2 lagen olie aan.
- Verwijder zoveel mogelijk olie van het gebruikte gereedschap na gebruik. Giet restanten zoals vuil water en oplosmiddelen niet weg in de gootsteen, toiletten, riolen of vuilnisbakken, enz. om vervuiling van het milieu te voorkomen.

GOED OM TE WETEN

- De kleurloze olie verslijt sneller. Gebruik het daarom alleen voor onderhoud op al geolied en gekleurd hout of om gekleurde varianten te verdunnen.
- Bij plaatselijke vlekken, reinig met de Reiniger-Ontgrijzer van V33.
- De kleur, porositeit, houtsoort en leeftijd van het hout kunnen de uiteindelijke tint van het behandelde oppervlak beïnvloeden. Test altijd op een minder zichtbaar deel om het eindresultaat te beoordelen.

OPGEPAST: Risico op zelfontbranding. Vochtig maken met water het door het product vervuild textiel en gereedschap, en gooi ze in een hermetisch gesloten recipiënt.

WAT WIJ OOK LEUK VINDEN AAN DEZE OLIE

Geformuleerd op basis van plantaardige hars, olie en houtvezels, niet afkomstig van petrochemie, noch van biologische landbouw. De formule bevat 88% biogebaseerde koolstof op het koolstof totaal volgens de norm NF EN 16640.