

LA PEINTURE MULTI-ADHÉRENTE POUR UNE PROTECTION OPTIMALE

TOUS BOIS

Feuillus, résineux, exotiques.

ALU & PVC

RÉSISTANCE UV,
INTEMPÉRIES ET CHOCS

DIRECT SANS SOUS-
COUCHE, SÉCHAGE
RAPIDE

NUANCIER

5 teintes - SATIN



BLANC
RAL 9016

LIN



GRIS GALET
RAL 7045



BEIGE ARGILE



GRIS SOIE

3 teintes - MAT



ANTHRACITE
RAL 7016



NOIR
RAL 9005



BLEU
PÉTROLE



0,75L . 2,5L



SUR QUELS SUPPORTS ?

• Portes, châssis, volets, portails, clôtures, poutres, pergolas, carports, garde-corps... En bois, aluminium ou PVC.

Convient également sur mobilier de jardin en bois ou aluminium.

• Supports neufs/bruts ou à rénover (déjà peint, lasuré ou verni, à base de solvant ou à l'eau).

Ne pas appliquer sur les plastiques souples, le nylon, le polypropylène, le polyéthylène, le polycarbonate, le plexiglas, les sols, les supports où l'eau stagne, les supports maçonnés et les bois huilés ou cirés.



SÉCHAGE

4 h ENTRE 2 COUCHES

Suivant conditions climatiques, épaisseur, support...



RENDEMENT (POUR 1 L)

± 6m² EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU, ROULEAU
ou PISTOLET



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION

La surface à peindre doit être propre, sèche et non grasse.

Arrondissez toujours les angles et arêtes vives afin d'assurer un recouvrement homogène.

• **BOIS NEUF ou BRUT** : égrenez (ponçage léger) la surface au papier de verre grain 150 et dépoussiérez.

• **BOIS DÉJÀ PEINT, VERNI ou LASURÉ** : retirez les anciennes finitions non adhérentes. Lessivez à l'aide d'un nettoyant à base de soude, rincez et laissez sécher. S'il s'agit d'une ancienne peinture brillante ou satinée, poncez puis dépoussiérez.

• **ALUMINIUM et PVC** : lessivez soigneusement avec un nettoyant à base de soude puis rincez. Poncez légèrement au grain 180 puis dépoussiérez.

APPLICATION

• Conditions idéales d'application : entre 12 et 25°C par temps sec et hors courant d'air.

• Remuez énergiquement la Peinture Portes & Châssis Multi Protect avant l'emploi, à l'aide d'une baguette longue et large, en insistant sur le fond du pot, afin de bien l'homogénéiser.

• Appliquez de façon régulière, sans surépaisseur à l'aide d'un pinceau, rouleau à poils mi-longs ou pistolet (3 passes) et laissez sécher 4h. Poncez légèrement au grain 240 et appliquez la 2e couche. Laissez sécher 4h et poncez légèrement au papier grain 240 entre chaque couche.

• Retirez un maximum de produit des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

BON À SAVOIR

• N'appliquez pas sur un support chaud/gelé et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.

• Pour une application au pistolet, prévoyez une dilution (max 10% d'eau) et une application en 3 couches plus fines.

• En cas d'utilisation de plusieurs pots, évitez de changer de pot au milieu d'une surface. Prévoyez de les mélanger ou de dédier un pot à une couche ou une face entière.

• Évitez le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

• Refermer l'emballage après usage.

• Les propriétés finales sont obtenues après quelques jours de séchage.

• En cas d'utilisation par pulvérisation, veillez à porter des gants et des vêtements appropriés et à ne pas respirer les brouillards.

GARANTIE 8 ANS

La garantie 8 ans concerne :

• Les supports verticaux, conformément au mode de préparation et d'application.

• La garantie est limitée au remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse) et ne concerne que les propriétés de la peinture



FR/044/008

www.ecolabels.fr