

## VOTRE ALLIÉ POUR UN RÉSULTAT PARFAIT !

### EFFICACE

- Remise à nu des supports ferreux ou non ferreux.
- Empêche l'apparition de rouille sur le métal, même par temps humide.

### FACILE

- Décape plusieurs couches de peintures, sous-couches, anti-rouilles et vernis.
- Ne coule pas : texture gélifiée.



EFFICACITÉ  
MULTI  
COUCHES

EFFICIENT BIJ  
MEERDERE  
LAGEN

EFFICACITÉ  
MULTI  
COUCHES



0,5L . 1L

## MODE D'EMPLOI

### SUR QUELS SUPPORTS ?

- Intérieur et extérieur.
- Sur tous types de supports ferreux et non ferreux.
- Décape peintures, sous-couches, antirouilles et vernis.



### TEMPS D'ACTION

Suivant conditions climatiques, épaisseur, support...



### RENDEMENT (POUR 1 L)

+/- 4m<sup>2</sup>



### OUTILS

PINCEAU, SPATULE, BROSSSE, LAINE D'ACIER n°2



### NETTOYAGE DES OUTILS

EAU TIÈDE

### APPLICATION

- Agitez le bidon avant emploi et équipez-vous de gants et de lunettes de protection.
- Appliquez au pinceau une couche épaisse et régulière. Une couche épaisse vous garantit un résultat optimal.
- Laissez agir le décapant de 5 min à 1h45 selon le nombre de couches à décapier.
- Retirez le revêtement ramolli à l'aide d'une spatule (dans le sens des fibres du bois), d'un grattoir ou de laine d'acier.
- Rincez à l'eau tiède (sauf bois tannique) avec une brosse dure (nylon ou chiendent).
- Laissez sécher 24h avant d'appliquer une nouvelle finition.

Conditions idéales d'application entre 15 et 30°C sans pluie et sans vent. Faites un essai au préalable. Ne pas appliquer le décapant sur des matières plastiques. Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur ou dans un véhicule au soleil.

	Lak, verf, Vernis, peinture, acrylique	Lak met glycerol Vernis glycéro	Verf met glycerol Peinture glycéro
2 lagen / 2 couches	5 min	30 min	70 min
Meerdere lagen Multi-couches	15 min	60 min	105 min

### BON À SAVOIR

- Pour une meilleure performance, griffez les couches avec un abrasif gros grain afin de faciliter la pénétration du décapant.
- Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du décapant.
- Si le résultat n'est pas optimal lors de la 1re application, réappliquez une couche de décapant et augmentez le temps d'action.
- Retournez votre bidon de décapant pour utiliser la totalité du produit
- Vous pouvez utiliser ce produit pour nettoyer vos pinceaux souillés et secs.
- Un décapant chimique n'aura pas d'action sur une peinture ou un vernis bi composant industriel.
- Retirez un maximum de décapant des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.