

VERNIS PERFECT GESCHIKT VOOR EXTREME OMSTANDIGHEDEN

De Vernis Yacht beschermt hout effectief in mariene of vochtige omgevingen. Het is daardoor ideaal aan de kust of in het bos

EXTREME BESCHERMING

- Verrijkt met polyurethaanhars voor hoge weerstand tegen zon, regen, sneeuw, vorst, wind...
- Hoge weerstand tegen wrijven.
 - Versterkte formule met UV-beschermingsmiddelen.

EENVOUDIGE TOEPASSING

- Anti-druip textuur voor eenvoudige applicatie zonder druipen op verticale oppervlakken.
 - Droogt snel.
 - Strakke laag.

KLEURENKAART

3 tinten




Kleurloos
HOOGGLANS



Kleurloos
SATIJN



Amber
HOOGGLANS



0,25L . 0,75L . 2,5L



VOOR WELKE ONDERGRONDEN ?

- Voor al het buiten- of binnentimmerwerk: deuren, luiken, ramen, tafel, zitbank... • Ideaal voor moeilijke klimaten: kustgebieden, winderige vlaktes, vochtige bossen, houtwerk op het zuiden...
- Geschikt voor alle houtsoorten, behalve weinig impregneerbare houtsoorten (lariks, red cedar, iroko, wengé, douglas...)
 - Ook toepasbaar op kleine metalen oppervlakken buiten.



DROOGTIJD

6 u TUSSEN 2 LAGEN

Afhankelijk van de weersomstandigheden, dikte, ondergrond...



RENDEMENT (VOOR 1L)

+/- 6m² IN 2 LAGEN



GEREEDSCHAPPEN

PLATTE KWAST of ROLLER
met korte haren 3-5mm



REINIGING GEREEDSCHAP

WHITE
SPIRIT

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon en droog zijn. Rond altijd de hoeken en scherpe randen af om een gelijkmatige dekking en optimale weerstand tegen slijtage te garanderen. Maak zorgvuldig stofvrij.

- **NIEUW of RUW HOUT** : schuur lichtjes in de richting van de houtvezels met schuurpapier korrel 150 om een glad oppervlak te krijgen.
- **GEVERNIST of GEBEITST HOUT**: schuur met korrel 240, verwijder eventuele loszittende delen van oude afwerkingen en stof af.
- **GEVERFD HOUT of GEBARSTEN VERNIS**: verwijder met behulp van de Afbijtmiddel Universeel of Speciaal Hout van V33. Spoel af en laat 24u drogen. Schuur met schuurpapier korrel 240 en stof af.
- **EXOTISCH HOUT**: ontvet hout vooraf met aceton.

GEBRUIK

Ideale toepassingsomstandigheden: tussen 12 en 25°C bij droog en windstil weer.

- Roer de Vernis Yacht goed op voor gebruik met een lange en brede roerstaaf met nadruk op de bodem van de pot om de mengsel homogeen te maken.
- Breng met kwast of roller gelijkmatige lagen aan in de richting van de houtnerf, vermijd te dikke lagen.
- Laat 6u drogen, schuur lichtjes met schuurpapier (korrel 240), maak stofvrij en breng de tweede laag aan.
- Verwijder na gebruik zoveel mogelijk product van het gereedschap. Gooi restanten zoals vuil water en oplosmiddelen niet weg in de gootsteen, toiletten, riolen, vuilnisbakken, enz. om vervuiling van het milieu te voorkomen.

GOED OM TE WETEN

- Verdun de eerste laag (White Spirit) voor den betere hechting. • Een 3de laag vernis wordt aanbevolen bij sterke blootstelling (wind, UV).
- De kleur, porositeit, houtsoort en leeftijd van het hout kunnen de uiteindelijke tint van het behandelde oppervlak beïnvloeden. Test altijd op een minder zichtbaar deel om het eindresultaat te beoordelen.
- Voor het bewaren van een open pot, giet het resterende product over in een kleiner luchtdicht vat. De Vernis Yacht blijft langdurig houdbaar als deze goed beschermd is tegen vorst.